



[→ Sitio web del producto](#)

El FlexScan EV3285 tiene una pantalla LCD 4K UHD con 3840 × 2160 píxeles. Con una diagonal de pantalla de 31,5 pulgadas, es ideal para trabajar cómodamente con múltiples aplicaciones. Gracias a una densidad de píxeles de 140 ppp, los gráficos y los textos se muestran con nitidez y claridad. El diseño sin marco lo predestina para lugares de trabajo modernos con múltiples pantallas y garantiza una visualización sin distracciones de la imagen mostrada. La carcasa está disponible en blanco o negro; incluso los cables tienen colores a juego. El monitor está equipado con dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort y USB Type-C cada uno. Por lo tanto, ofrece una conectividad completa con casi cualquier PC. El puerto USB Type-C ofrece hasta 60 vatios de potencia para cargar portátiles y otros dispositivos.

- ✓ Monitor UHD 4K de 31,5" con pantalla grande y resolución fina de 140 ppp
- ✓ Función de acoplamiento para tabletas, portátiles y smartphones gracias a la conexión USB 3.1 Type-C con canal de señal DisplayPort y fuente de alimentación de hasta 60 vatios.
- ✓ Bisel de sólo 3,8 mm: diseño supercompacto y ultrachic
- ✓ Color de la carcasa blanco o negro a elegir - contraste 1300:1, brillo 350 cd/m², ángulo de visión 178
- ✓ Auto-EcoView, EcoView Index y EcoView Optimiser para un máximo ahorro de energía y una ergonomía óptima
- ✓ Entradas de señal: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- ✓ 5 años de garantía para la máxima seguridad de la inversión

Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	EV3285-WT	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Blanco	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Campo de aplicación	Oficina	Características de audio DICOM	✓
Línea de productos	FlexScan	Auto EcoView	✓
Campo de aplicación	Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Para trabajar en casa, CAD, Finanzas	Índice EcoView	✓
Requisitos específicos del sistema	Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows.	EcoView-Optimizer	✓
EAN	4995047051909	Velocidad de respuesta	✓
PANTALLA		Protección Antiparpadeo	✓
Diagonal [en pulgadas]	31,5	Decodificador HDCP	✓
Diagonal [en cm]	80	Detección automática de entrada de señal	✓
Formato	16:9	Imagen por imagen	✓
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	697 x 392	Altavoces integrados	✓
Resolución ideal y recomendada	3840 x 2160 (4K UHD)	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Distancia entre puntos [en mm]	0,181 x 0,181	Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Picture-by-Picture, Resolución, Escala, Posición de la imagen, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen
Densidad de píxeles [en ppp]	140	Guía de botones	✓
Resoluciones compatibles	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480	Fuente de alimentación integrada	✓
Tecnología del panel	IPS	CONEXIONES	
Máx. Ángulo de visión horizontal	178	Entradas de señal	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2; 4K @ 60Hz), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits), 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits)	Puertos USB de entrada	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 60 W máx.)
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits	Puertos USB de bajada	2 x tipo A (1 x función de carga de batería con 10,5 vatios)
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB	Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m ²]	350	Entrada de audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1300:1	Salida de audio/auriculares	Conector jack estéreo de 3,5 mm
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	5		
Tiempo de respuesta cambio negro/blanco/negro (típico)	14		
Luz de fondo	LED		

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	USB-C: 31-134 kHz, 29-31 Hz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-134 kHz, 29-31 Hz/59-61 Hz; HDMI: 31-135 kHz, 29-31 Hz/49-51 Hz/59-61 Hz
Consumo de energía (típico) [en vatios]	33
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	163 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía/1000h [en kWh]	34
Fuente de alimentación	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	60
Gestión energética	✓

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	717 x (427 - 576) x 230
Peso (con soporte) [en kg]	11
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	717 x 416 x 51,5
Peso (sin soporte) [en kg]	7.6
Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Rotabilidad del soporte [en °]	344
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	5 / 35
Máx. Ajuste de altura [en mm]	149
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
-----------------	---

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	Screen InStyle
Volumen de suministro adicional	Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida
Accesorios opcionales	PM200-K, CC100, PCSK-03

GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.

Encuentre su contacto EIZO:

Argan Communications
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 21.07.2024