

[→ Sitio web del producto](#)[→ Experiencia en RA](#)

## Monitor de oficina ultrawide de 34,1 pulgadas

El EIZO FlexScan EV3450XC está optimizado para las exigencias del mundo laboral moderno. Con una webcam integrada de alta resolución de 5MP, micrófono integrado con cancelación de ruido y eco y altavoces sin retroalimentación, está totalmente equipado para videoconferencias. Además, la pantalla ultrawide curva con una diagonal de 34,1", formato 21:9 y resolución UWQHD (3440 x 1440 píxeles) ofrece una pantalla extragrande para aplicaciones exigentes o multitarea intensiva. La webcam y el sensor de infrarrojos son compatibles con Windows Hello para desbloquear el ordenador de forma cómoda y segura mediante reconocimiento facial. El acoplamiento USB-C del EV3450XC conecta señales de vídeo, audio y datos USB y carga portátiles con 94 vatios de potencia. El puerto LAN integrado permite celebrar conferencias en línea estables. La reproducción de imágenes con el EV3450XC es nítida, clara, rápida y sin parpadeos. Al desplazar y posicionar ventanas o imágenes, la pantalla es legible en fracciones de segundo, más rápido de lo que se percibe. El consumo de energía y la eficiencia energética están siempre a la vista. Esto también se aplica a los colores, que se muestran en sRGB sin sobresaturación. Equipado de este modo, el EV3450XC se adapta perfectamente a los retos de las empresas que apuestan por formas de trabajo híbridas con una combinación de trabajo de oficina y trabajo a distancia.

- ✓ Monitor ultrawide curvo de 34,1" con formato 21:9 y 3440 x 1440 píxeles (109 ppp) para una excelente legibilidad.
- ✓ Cámara web de 5 MP, micrófono con cancelación de ruido, altavoz integrado y conexión de audio
- ✓ Función de acoplamiento mediante USB-C con señal DisplayPort, LAN y fuente de alimentación de hasta 94 vatios.
- ✓ Entradas de señal: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI dual
- ✓ Auto EcoView, EcoView Index y EcoView Optimizer para un máximo ahorro de energía y una ergonomía óptima
- ✓ Conmutador KVM y funcionamiento picture-by-picture para hasta 2 ordenadores/fuentes de señal
- ✓ Opcionalmente con carcasa de color blanco o negro
- ✓ Producción respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable
- ✓ 5 años de garantía con servicio de sustitución in situ para la máxima seguridad de la inversión

## Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	EV3450XC-BK EV3450XC-WT	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Negro Blanco	Cámara	5 MP, ángulo de apertura ~80°, obturador de privacidad, LED de estado
Campo de aplicación	Oficina	Micrófono	Marco integrado con cancelación activa del ruido
Línea de productos	FlexScan	Conmutador KVM	✓
Campo de aplicación	Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Para trabajar en casa, CAD, Finanzas, Administración hospitalaria	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM
EAN	4995047067368 4995047067351	Características de audio DICOM	✓
<b>PANTALLA</b>		Auto EcoView	✓
Diagonal [en pulgadas]	34,1	Índice EcoView	✓
Diagonal [en cm]	86,7	EcoView-Optimizer	✓
Formato	21:9 (Ultrawide)	Velocidad de respuesta	✓
Radio de curvatura [en mm]	3800	Protección Antiparpadeo	✓
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	799,8 x 334,8	Decodificador HDCP	✓
Resolución ideal y recomendada	3440 x 1440	Sensores	Infrarot-Sensor für Windows Hello
Distancia entre puntos [en mm]	0,233 x 0,233	Detección automática de entrada de señal	✓
Densidad de píxeles [en ppp]	109	Imagen por imagen	✓
Resoluciones compatibles	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480	Altavoces integrados	✓ (8 Watt / 4 + 4 Watt)
Tecnología del panel	IPS	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Máx. Ángulo de visión horizontal	178	Opciones de ajuste	Modo color, Características del valor sonoro DICOM, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Picture-by-Picture, Resolución, Escala, Reinicio del monitor, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen, Cerradura de llave
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178	Guía de botones	✓
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits), 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits)	Fuente de alimentación integrada	✓
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits	<b>CONEXIONES</b>	
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB	LAN/RJ-45	✓
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]	300	Entradas de señal	2x HDMI (HDCP 1.4/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3)
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	5	Puertos USB de entrada	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 94 W máx.), 1 x tipo B
Luz de fondo	LED	Puertos USB de bajada	1x tipo C (función de carga de batería con 15 vatios), 2x tipo A
		Conexión de red	RJ-45
		Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
		Entrada de audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
		Salida de audio/auriculares	Conector jack estéreo de 3,5 mm

## DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	USB-C: 31-89,5 kHz/ 29,5-61 Hz; DisplayPort: 31-89,5 kHz/ 29,5-61 Hz; HDMI: 31-89,5 kHz/29,5-61 Hz
Consumo de energía (típico) [en vatios]	23
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	222 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.4
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	F
Consumo de energía/1000h [en kWh]	25
Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	94
Gestión energética	✓

## DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	819,5 x (414,5 – 609,5) x 242 – 250,1
Peso (con soporte) [en kg]	12,1
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	819,5 x 385 x 103,1
Peso (sin soporte) [en kg]	9,2
Rotabilidad del soporte [en °]	90
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	5 / 35
Máx. Ajuste de altura [en mm]	195
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

## CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

## SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
Volumen de suministro adicional	Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red
Accesorios opcionales	PCSK-04, PM200-K, CP200, CC100, PP100-K

## GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



**¡Experimenta los EV3450XC en RA ahora!**

Encuentre su contacto EIZO:

Argan Communications  
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,  
 28108 Alcobendas (Madrid)  
 Teléfono +34 916 574 848  
[www.eizo.es](http://www.eizo.es)

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 18.06.2024