



[→ Sitio web del producto](#)

El FDF2382WT-A ofrece la máxima calidad de imagen en formato 16:9 en una diagonal de 23". Llama la atención el impresionante ángulo de visión del módulo LCD IPS. La visión sin distorsiones desde todos los ángulos es óptima para el formato panorámico y el funcionamiento táctil, ya que todos los controles y la información son igualmente visibles. El FDF2382WT-A reconoce hasta 10 toques simultáneos y permite una entrada suave y precisa del lápiz óptico. Ignora las entradas incorrectas, por ejemplo, de la palma de la mano.

- ✓ Monitor táctil de 23" con formato 16:9 y resolución Full HD
- ✓ Funcionamiento multitáctil (por ejemplo, zoom, desplazamiento, rotación, desplazamiento)
- ✓ Entrada de lápiz suave y precisa con reconocimiento de la palma de la mano
- ✓ Brillo 260 cd/m², contraste 1000:1
- ✓ Módulo LCD IPS con amplios ángulos de visión
- ✓ Reproducción de imágenes sin parpadeos
- ✓ Entrada DisplayPort, HDMI y D-Sub para conexión digital y analógica

Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	FDF2382WT-A	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB
Color de la carcasa	Negro	Decodificador HDCP	✓
Campo de aplicación	Videovigilancia, Industria	Detección automática de entrada de señal	✓
Línea de productos	DuraVision	Altavoces integrados	✓
Campo de aplicación	Monitores táctiles y de vídeo, Automatización, Videovigilancia, Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Sala de control	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
EAN	4995047063216	Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Función táctil On/Off, Idioma OSD, Entrada de señal, Volumen, Cerradura de llave
PANTALLA		Fuente de alimentación integrada	✓
Diagonal [en pulgadas]	23	Pantalla táctil	✓
Diagonal [en cm]	58	Tecnología táctil	Capacitivo proyectado (PCAP)
Formato	16:9	Sistema operativo compatible con la tecnología táctil	Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	509,2 x 286,4	Máx. Número de puntos táctiles	10
Resolución ideal y recomendada	1920 x 1080 (Full HD)	DATOS ELÉCTRICOS	
Distancia entre puntos [en mm]	0,265 x 0,265	Frecuencias horizontales/verticales	D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz; Display Port: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz/59-61 Hz
Resoluciones compatibles	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480	Consumo de energía (típico) [en vatios]	12
Tecnología del panel	IPS, Touch PCAP	Consumo de energía (máximo) [en vatios]	47 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Máx. Ángulo de visión horizontal	178	Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178	Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (D-Sub, 8 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits)	Clase de eficiencia energética	E
Paleta de colores/tabla de consulta	1.060 millones de tonos de color / 10 bits	Consumo de energía/1000h [en kWh]	17
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB (100%)	Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m ²]	260	DIMENSIONES Y PESO	
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1	Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	556,7 x 144,9-353,9 x 216,3-401,3
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	11	Peso (con soporte) [en kg]	6.6
Máx. Frecuencia de imagen [en Hz]	60	Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	556,7 x 339,2 x 54
Luz de fondo	LED	Peso (sin soporte) [en kg]	6
CONEXIONES		Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Interfaz táctil	USB	Inclinabilidad delante/atrás [en °]	15 / 70
Entradas de señal	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	Distancia entre orificios VESA	100 x 100
Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)	CERTIFICACIÓN Y NORMAS	
Puertos USB de entrada	1 x tipo B	Condiciones ambientales	5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Puertos USB de bajada	2x tipo A	Marca de prueba	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Señal gráfica	RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)		
Interfaz de control	USB-Protocol		
Modo de sincronización	Independiente		
Entrada de audio	Conector jack estéreo de 3,5 mm, DisplayPort, HDMI		

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Volumen de suministro adicional	Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Cable de red, Guía rápida
---------------------------------	--

Accesorios opcionales	PM200-K, CP200, PP100-K, TP5
-----------------------	------------------------------

GARANTÍA

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------

Encuentre su contacto EIZO:
Argan Communications
Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 21.07.2024