



→ [Sitio web del producto](#)

El FDU2603W ha sido desarrollado para sistemas ECDIS y de radar. Ofrece una legibilidad óptima para su uso en el puente. Cumple los requisitos de la norma internacional para equipos de navegación y radiocomunicación para la navegación marítima (IEC 60945) en cuanto a temperatura, humedad y vibraciones.

- ✓ Amplia gama de regulación con niveles de brillo muy bajos
- ✓ Reproducción del color calibrada para ECDIS
- ✓ Visión clara y amplio ángulo de visión
- ✓ Aprobado por las sociedades de clasificación
- ✓ Duradera y fiable, retroiluminación LED de larga duración
- ✓ Uso 24/7, 3 años de garantía

## Datos técnicos

### GENERAL

Elemento No.	FDU2603W
Color de la carcasa	Negro
Campo de aplicación	Industria
Línea de productos	DuraVision
Campo de aplicación	Naval

### PANTALLA

Diagonal [en pulgadas]	26
Diagonal [en cm]	65
Formato	16:10
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	550 x 343
Resolución ideal y recomendada	1920 x 1200
Distancia entre puntos [en mm]	0,29 x 0,2865
Tecnología del panel	VA
Máx. Ángulo de visión horizontal	176
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	176
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (D-Sub, 8 bits), 16,7 millones de colores (DVI, 8 bits)
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m <sup>2</sup> ]	490
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1500:1
Tiempo de respuesta cambio negro/blanco/negro (típico)	10/10
Luz de fondo	LED

### CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Modos de color/escala de grises predefinidos	1x posición de memoria manual, Day, Night, Dusk
Puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana	✓
Idioma OSD	en
Opciones de ajuste	Información sobre señales, Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Alineación, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator, Power Indicator, Entrada de señal, Cerradura de llave
Fuente de alimentación integrada	✓

### CONEXIONES

Entradas de señal	DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub
Salidas de señal	D-Sub mini 15 pin (through-out (active))
Señal gráfica	DVI Single Link (TMDS), DVI Dual Link (TMDS)
Modo de sincronización	Independiente, Composite

### DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-81 kHz/56-76 Hz
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	108
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Fuente de alimentación	AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V), 50/60 Hz, 1,2 A (AC 100 V) / 0,6 A (AC 200 V); DC: Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 4,5 A (DC 24 V)
Gestión energética	✓

### DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	624 x 456 x 86
Peso (sin soporte) [en kg]	14,5
Detalles de las dimensiones de la carcasa	<a href="#">Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)</a>

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Clasificación IP/clase de protección	IP65 (rear IP22)
Condiciones ambientales	-15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing)
Compass Safe Distance	Standard compass: 1,5 m, Steering compass: 1 m
Marca de prueba	Ship Classification: DNV (Norway), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945, IEC61174, IEC62288, KC (K60950-1,K00022, K00024)

### SOFTWARE Y ACCESORIOS

Accesorios opcionales	MDS-T261 (Soporte para monitores de 26 pulgadas de uso marítimo)
-----------------------	--

### GARANTÍA

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------

Encuentre su contacto EIZO:  
 Argan Communications  
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,  
 28108 Alcobendas (Madrid)  
 Teléfono +34 916 574 848  
[www.eizo.es](http://www.eizo.es)